



P200 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

优异性能、商用首选



产品主要特色

- 双马达设计
- 快速打印, 203 dpi 最快可达每秒 127 毫米 (5英寸)
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 内部纸卷容量 5 英寸外径、可选配 8.4 英寸外径纸卷架
- 打印机构模块设计
- 超大内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM、配备 SD 卡插槽
- USB 2.0、串行端口、并端端口标准通讯接口
- 内建 True Type Font 字型
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™, 指令集支持 Eltron® 和 Zebra®
- 内含卷标编辑软件与 Windows 驱动程序

应用市场

- 制造与仓储业
 - 制造标示
 - 商品标示
 - 指示标签
- 医疗业
 - 病患识别
 - 药品标示
 - 标本标示
- 邮政包裹业
 - 邮递传输标签
- 小型企业/居家办公
- 零售业
 - 价格卷标
 - 货架标签
 - 珠宝标签

P200 系列 – 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	P200	P300
分辨率	8 点/毫米(203 DPI)	12 点/毫米(300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式	
最大打印速度	127 毫米 (5")/秒	102 毫米 (4")/秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	104 毫米 (4.09")
最大打印长度	2,794 毫米 (110")	1,016 毫米 (40")
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	224 毫米 (宽) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (长) 8.82" (宽) x 7.32" (高) x 11.57" (长)	
重量	2.45 公斤 (5.4 磅)	
内部纸卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外径	
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB	
通讯接口	• USB 2.0 • 串行埠(RS-232)(客户选配) • 并列埠(Parallel)(客户选配) • 内建以太网网络服务器(客户选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配)	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	• 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用	
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式/内卷式)	
纸张宽度	25.4 ~ 118 毫米 (1.0" ~ 4.6")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.254 毫米 (2.36 ~ 10 密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38 毫米 (1" ~ 1.5")	
标签长度	10 ~ 2,794 毫米 (0.39" ~ 110")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class A、CE Class A、CCC	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒	
出厂选配	• 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏幕	
经销商选配	• 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) • 水洗标静电刷模组	
客户选配	• 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴) • 蓝牙无线传输模块(USB 接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(USB 接口) • 1.5" 纸卷轴棕套 x 2 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)	



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: 400-023-7873
E-mail: apac_sales@tscprinters.com